





TABLE INDIVIDUELLE



ENSEMBLE DE 2 BUREAUX EN VIS À VIS



PLATEAUX

 **Plateaux mélaminés:** fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 g/m² pour les deux côtés et une densité de 630 ± 5 kg/m³. Des chants extérieurs en ABS 2 mm d'épaisseur collés avec colle thermofusible et arrondis.
Finitions: graphite, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, noir, chêne veiné et chêne grisé.

 **Plateaux stratifiés:** fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur recouvrement statifié 0,8 mm pour les deux côtés et une densité 630 ± 5 kg/m³. Des chants extérieurs en ABS 2 mm d'épaisseur collés avec colle thermofusible et arrondis.
Finitions: graphite, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, noir, chêne veiné et chêne grisé.



Ces plateaux se fixent à la structure **sans besoin d'outillage**, simplifiant ainsi le montage.



STRUCTURE FIXE

EN FORME DE "U" INVERSÉ



Piètements métalliques en acier laminés à froid. Composés d'une traverse de 60 x 40 x 2 mm et de 2 montants de **section carré** de 60 x 60 x 2 mm.

Sur la traverse est fixée l'ancrage rapide.








Les montants et la traverse sont emboîtés et unis par soudure MIG. Chaque traverse dispose de 2 points d'ancrage pour fixer le plateau.



Chaque latéral comprend deux patins en ABS (argent, blanc ou noir) et des vérins de réglage (M6 et hauteur ± 1 cm).



Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).





Renforts télescopiques: réalisés en 2 tubes d'acier rectangulaires en forme de "U" de 58 x 83 x 0.8 mm (partie extérieure) et de 55 x 80 x 0.8 mm (partie intérieure) unis avec 2 agrafes en acier pliées et soudées à chaque extrémité du tube.

Les agrafes servent au montage des latéraux à l'aide de vis DIN 7991 M6 x 16 zinc noir.

Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006).



Structures totalement modulables, aussi bien pour postes de travail individuels comme pour postes en vis à vis.





PROCESSUS DE FABRICATION



Structure soudée avec **système MIG:**

- a) Fil de cuivre de 1 mm anti-torsion avec un bain laqué.
- b) Gaz corgon 15 (85% d'oxygène et 15% corgon).



Le processus de peinture est réalisé dans un tunnel de traitement superficiel:

- ① Dégraissage et traitement de conversion (couche de conversion inorganique manométrique basée en zirconium). Ensuite deux rinçages avec eau d'osmose et Séchage. De cette façon, les pièces sont prêtes pour une parfaite adhésion de la peinture et une bonne protection anticorrosive. Les bains de ces phases sont remplis par cascade inverse et les restes sont recueillis par un centre autorisé.
- ② Le séchage se réalise dans un four pendant environ 11 minutes à une température de 110°C.
- ③ Peinture : au préalable, il y a une zone de refroidissement où les pièces peuvent arriver à une température idéale qui permet contrôler l'uniformité de la couche de peinture. L'application est réalisée en cabines automatiques par des pistolets robotisés ; puis, il y a une retouche manuelle pour s'assurer que tous les coins sont peints.
- ④ Four de polymérisation où la peinture est fondue à 200°C pendant 20 min. pour obtenir une parfaite adhérence et une meilleure finition de la surface.



COMPLÉMENTS OPTIONNELS

VOILE DE FOND POUR TABLE INDIVIDUELLE



Longueurs 220, 200, 180, 160, 140, 120 et 80 cm.



Fixation aux plateaux avec équerre noire et vis M6.



Voile de fond en mélamine: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 g/m² pour les deux côtés et une densité de 630 ± 5 kg/m³. Des chants extérieurs en ABS 0,8 mm d'épaisseur collés avec colle thermofusible et chant biseauté. Finitions: argent, blanc ou noir.



Voile de fond en métal: fabriqués en tôle laminée à froid d'acier de 0.8 mm d'épaisseur DC01. Finitions: époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).



GOULOTTES




Fabriquées en tôle laminée à froid d'acier de 0.8 mm d'épaisseur DC01.

Prépercées pour y fixer les kits électriques.

Finitions: époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).



Goulottes doubles: fixées aux plateaux des ensembles en vis à vis et des tables de réunion.



RENFORTS



La forme de "U" laisse un creux qui peut servir de goulotte pour passer les câbles et kits électrification.



⊕ COMPLÉMENTS OPTIONNELS

MONTÉE DE CÂBLES VERTICALE

Pour bureaux individuels:




Montée des câbles **aimanté** (45 x 52 mm H=595 mm).



Fabriquées en tôle laminée à froid d'acier de 0.8 mm d'épaisseur DC01.

Montage à la structure sans outils.

Finitions: époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).



Pour ensembles en vis à vis et tables de réunion:



Totem (110 x 150 mm).

Fabriqués en tôle laminée à froid d'acier de 0.8 mm d'épaisseur DC01.




L'ancrage au sol à l'aide de visserie (optionnel).

Finitions: époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).

Disponibles en deux hauteurs:

- **Pour** goulotte inférieure: 625mm

- **Sans** goulotte inférieure: 560 mm.



SUPPORT UC



Structure faite de planches en acier de 2mm.

Réglable en profondeur au moyen de vis.

Finitions: époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).



Fixation aux plateaux avec des vis M6.



+ COMPLÉMENTS OPTIONNELS

CLOISONNETTE FRONTALE et LATÉRALE - 1 niveau



FRONTALE: Longueurs 180, 160, 140, 120 et 80 cm



LATÉRALE: Profondeur 160, 140, 120 et 80 cm.



Fixation aux plateaux.



Frontale pour bureaux individuels



Frontale pour bureaux en vis à vis



Latéral centrale et terminale



Hauteur utile: 28,6 cm

Hauteur totale: 32,2 cm



Fixation à l'aide de pinces en acier et écrous M6.

Finition époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).

FINITIONS:

 **Mélamine:** 25mm d'épaisseur en graphite, argent, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, noir, chêne veiné et chêne grisé. Chants en ABS de 2mm d'épaisseur.



Méthacrylate: 6 mm d'épaisseur en transparent ou blanc opaque.



Tissu: 28mm d'épaisseur en tissu série 1 ou 4 collé au panneau mélaminé.




ACCESSOIRES DISPONIBLES:

Les accessoires translucides sont suspendus à la cloisonnette grâce à une pince en aluminium couleur argent. Non disponibles pour cloisonnettes en méthacrylate.

Bac petit




Bac long



Support pour CDs



Support dossiers suspendus



⊕ COMPLÉMENTS OPTIONNELS

ECO

CLOISONNETTE FRONTALE - 2 niveaux



FRONTALE: Longueurs 180, 160, 140, 120 et 80 cm



Fixation aux plateaux.



Frontale pour bureaux individuels



Frontale pour bureaux en vis à vis



Hauteur utile: 63,4 cm

Hauteur totale: 63,4 cm



Fixation à l'aide de pinces en acier et écrous M6.

Finition époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).

Cadre en aluminium avec finitions argent, blanc ou noir.



FINITIONS PANNEAU INFÉRIEUR:

 Mélamine: graphite, argent, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, noir, chêne veiné et chêne grisé.



Tissu: en série 1 ou 4 collé au panneau mélaminé.



FINITIONS PANNEAU SUPÉRIEUR:

 Mélamine: graphite, argent, blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, noir, chêne veiné et chêne grisé.



Tissu: en série 1 ou 4 collé au panneau mélaminé.



Méthacrylate: en transparent ou blanc opaque.



ACCESSOIRES DISPONIBLES:

Les accessoires en plastique sont translucides et se fixent au rail.


Bac petit



Bac long



Support pour CDs



Support dossiers



Bac à courrier
Finition argent



KITS ÉLECTRIFICATION POUR PLATEAU (AVEC ENJOLIVEUR)

POUR TOUTES LES TABLES

TYPE A: Enjoliveur avec 2 prises schuko + 2 RJ45.

- Dans une extrémité du kit 1 connecteur rapide mâle 3 pôles, finition noire.

Dans l'autre extrémité, 1 connecteur rapide femelle 3 pôles, finition noire. Fixé à pression au boîtier.

- 2 prises schuko 45x45, finition noire.


- 1 plaquette plate en ABS 45x45, finition noire.

- 2 connecteurs RJ45 voix-données. Inklus 1 câble CAT6.

- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.

- Le kit type A terminal ou central (1 kit terminal et 2 kits centraux maximum qui suivent).

La somme de toutes les connexions ne peut dépasser 16 A (Nous vous conseillons n'unir pas plus de 3 kits).



ES DE



FR



US



UK

TYPE B: Enjoliveur avec 3 prises schuko.

- Dans une extrémité du kit 1 connecteur rapide mâle 3 pôles, finition noire. Dans l'autre extrémité, 1 connecteur rapide femelle 3 pôles, finition noire. Fixé à pression au boîtier.

- 3 prises schuko 45x45, finition noire.

- 1 plaquette plate en ABS 45x45, finition noire.

- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.

- Le kit type B terminal ou central (1 kit terminal et 2 kits centraux maximum qui suivent).

La somme de toutes les connexions ne peut dépasser 16 A (Nous vous conseillons n'unir pas plus de 3 kits).



ES DE



FR



US



UK

TYPE C: (Enjoliveur) Cadre fabriqué en polypropylène et couvercle de la boîte en aluminium anodisé (peine inclus). L'ouverture du couvercle est 90° qui permet un accès rapide à la goulotte électrification. Mesures environ 235x120 mm.

Finitions: argent, blanc ou noir.



KITS ÉLECTRIFICATION POUR GOULOTTES (SANS ENJOLIVEUR)

TYPE A2: 3 prises schuko + 2 RJ45

- 1 profil d'aluminium anodisé en forme U, avec deux capuchons en plastique ABS noir boulonnés au profil en U par des vis.


- 3 prises schuko 45x45, finition noire.

- 2 connecteurs RJ45 voix-données. Inclus 1 câble CAT6.

- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.

- Le kit type A2 terminal ou central (1 kit terminal et 2 kits centraux maximum qui suivent).

La somme de toutes les connexions ne peut dépasser 16 A (Nous vous conseillons n'unir pas plus de 3 kits).



TYPE A3: 2 prises SAI + 1 prise schuko + 2 RJ45.

- 1 profil d'aluminium anodisé en forme U, avec deux capuchons en plastique ABS noir boulonnés au profil en U par des vis.


- 2 prises schuko 45x45 pour ASI, finition rouge.

- 1 prise schuko 45x45, finition noire.

- 2 connecteurs RJ45 voix-données. Inclus 1 câble CAT6.

- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.

- 1 câble secteur 2 mètres pour ASI.






DIMENSIONS (cm)

Eco

BUREAUX INDIVIDUELS:


Rectangulaires:



Rectangulaires:




Postes compacts VII:




ENSEMBLE DE 2 BUREAUX EN VIS À VIS:

Rectangulaires:




Postes compacts VII:




ENSEMBLE DE 4 BUREAUX EN VIS À VIS:


Lignes:




Postes compacts VII:



TABLES DE RÉUNION:



COMPLÉMENTS:






FINITIONS



PLATEAUX MELAMINE




PLATEAUX MELAMINE TEXTURÉE




STRUCTURE METALLIQUE



 **VARIANTES**



TABLES DE RÉUNION:





CERTIFICATS BUREAUX

Producto: UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 2003, UNE EN 527-3:2003



ENTRETIEN

Nettoyer la table et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.



RECYCLABILITÉ ET TOXICITÉ

Cette table ne contient aucun produit toxique et ses composants sont recyclables.



MATÉRIAUX:

- Utilisation du bois provenant des bois exploités de manière soutenable.
- 45 % des matériaux qui constituent la table sont recyclés.



PRODUCTION:

- Le design a été conçu de manière à respecter les bonnes pratiques environnementales en minimisant les ressources énergétiques et naturelles ainsi qu'en produisant un minimum de déchets.
- Aucune colle n'est utilisée. L'assemblage n'est fait qu'à l'aide de composants mécaniques.
- La consommation des ressources naturelles s'est réduite grâce à l'optimisation des processus de production.



TRANSPORT:

- Notre propre flotte de camions transporte les produits. Les voyages s'organisent en fonction de routes habituelles qui permettent réduire les émissions de CO₂.



VIE UTILE:

- C'est une série modulaire avec de nombreux compléments qui permettent de modifier l'esthétique d'un bureau sans avoir à remplacer les meubles existants.
- Pas besoin de produits de nettoyage spécifiques. Un chiffon humide est suffisant pour le bon entretien de la table.



FIN DE VIE:

- 98% de recyclabilité globale.
- Les composants de différente nature s'identifient et se détachent facilement et peuvent se traiter séparément.
- Les matériaux de l'emballage sont recyclables 100%.

