

BUREAUX K4: Plateau en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué plateaux de 1800x800, 1600x800, 1200x600 et 1500x1200 disponibles également en verre trempé, épaisseur 10 mm et finition cuivre, blanc et noir. **Voile de fond:** 1/ *en mélaminé*, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. 2/ *en acier*, épaisseur 1,5 mm; finition époxy RAL-9006. **Piètement:** Hauban tube en acier de 60 x 40 x 2 mm; Montant tube d'acier de 60 x 60 x 2 mm; finition époxy RAL-9006 (argenté), RAL-9016 (blanc) ou chromé. **Union** hauban-montant au moyen d'une pièce en aluminium injecté et de vis M8. Celle-ci peut être polie ou peinte époxy RAL-9006 (argenté) ou époxy RAL-9016 (blanc). Poutre de renfort passe-câbles en acier épaisseur 0,8 mm, finition argenté. **Structure** modulable: poste individuel ou postes collectifs. Option: piètement réglable en hauteur (min 629 et max 806 mm; cran de réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) ou piètement réglable en hauteur muni de roulettes auto-freinées pour sol dur de Ø 60 (min 707 et max 884; cran de réglage tous les 16 mm, fixation vis M6) pour les postes individuels uniquement. **Cloisonnette de séparation** rectangulaire en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 0,8 et 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. **Options:** A/ *2 rails* aluminium pour pouvoir y suspendre des accessoires de finition translucide. B/ *sans rail* aluminium. **Compléments:** *retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques* en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Union** plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. **Tables de réunion** en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. **Piètement acier:** base Ø 565 et tube colonne Ø 76 mm; finition époxy RAL-9006 ou chromé. **Goulotte d'électrification** (optionnelle): en aluminium anodisé, muni d'opercules amovibles. **Accessoires** en option: interrupteurs, prises de courant, prises USB etc.... Fixation aux extrémités des plateaux; union de plusieurs postes par pièces en aluminium servant d'ancrage pour les cloisonnettes de séparation. **A NOTER QUE PLATEAUX ET COMPLÉMENTS SONT DISPONIBLES EN STRATIFIÉ.**

CLOISONNETTES DE SÉPARATION: Cloisonnette frontale: disponible en 3 hauteurs (28,5; 64,6; 105 cm) et 5 largeurs (80; 120; 140; 160; 180 cm); épaisseur totale 28 mm. Composé de profilés d'aluminium, finition époxy RAL-9006 et d'un ou plusieurs panneaux: A/ *version aggro mélaminé*, épaisseur 25 mm et finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté. B/ *version tissus*, série 1 à 4. C/ *version méthacrylate* transparent ou translucide. Possibilité de combiner les versions entre

elles (A+B; A+C; etc..), et d'y suspendre armoires, lampes, étagères métalliques et/ou accessoires de finition translucide. **Cloisonnette latérale**: disponible en *1 hauteur* (28,1 cm) et *2 largeurs* (60; 80 cm); mélaminé, épaisseur 19 mm et chant supérieur 2 mm et 0,8 mm sur le reste; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier, wengué ou argenté; ou méthacrylate translucide, épaisseur 4 mm. Fixation par 2 pinces aluminium, époxy RAL-9006.